

Ручные и дистанционные блоки управления ЕМКО

Trans-KEY.DISP, Trans-KEY, Trans-CRANK, EAOM-36.R, EAOM-3-STR,
EAOM-3



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>

Блоки управления Trans-KEY.DISP, Trans-KEY, Trans-CRANK, EAOM-36.R, EAOM-3-STP, EAOM-3.

Технические характеристики Trans-KEY, Trans-KEY.DISP:

Электрические характеристики	
Входы	2х Конфигурируемые клавиши, 2х Давление масла и температура
Выходы	2х реле, 2х пусковые и топливные выходы
Постоянный ток	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
Хранение / Рабочая температура	-25 ° C до + 70 ° C / -40 ° C до + 85 ° C
Корпус	
Размер	72 мм x 72 мм x 52 мм
Вырез панели	68 мм x 168 мм
Класс защиты	NEMA 4X IP65 спереди
Вес	Приблизительно 0,210 кг.
Удаленная связь	
Встроенные устройства	Rs 232
Параметры продукта	
Trans-KEY	Ручной и дистанционный пусковой блок с переключателем клавиш
Trans-KEY.DISP	Ручной и пульт дистанционного управления с переключателем клавиш и дисплеем

Технические характеристики Trans-CRANK:

Электрические характеристики	
Входы	2х Конфигурируемый вход, Давление масла и температура, Входы зарядного генератора D + (WL)
Выходы	Старт, Стоп / Сигнал / Транзистор
Постоянный ток	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
Хранение / Рабочая температура	-25 ° C до + 70 ° C / -40 ° C до + 85 ° C
Корпус	
Размер	72 мм x 72 мм x 60 мм
Вырез панели	68 мм x 68 мм
Класс защиты	Нема 4X спереди IP30, сзади IP20
Вес	Приблизительно 0,260 кг.
Удаленная связь	
Встроенные устройства	Rs 232

Технические характеристики EAOM-36.R:

Электрические характеристики	
Входы	2х Конфигурируемый вход, Давление масла и температура, Входы зарядного генератора D + (WL)
Выходы	1х реле, 2х стартовых и топливных саленоидных выхода
Постоянный ток	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
Хранение / Рабочая температура	-25 ° C до + 70 ° C / -40 ° C до + 85 ° C
Корпус	
Размер	72 мм x 72 мм x 52 мм
Вырез панели	68 мм x 68 мм
Класс защиты	Нема 4X спереди IP30, сзади IP20
Вес	Приблизительно 0,190 кг.
Удаленная связь	
Встроенные устройства	Rs 232
Параметры продукта	
EAOM-36.R	Автоматический пусковой контроллер генератора с релейными выходами, Ключ-переключатель
EAOM-36.BR	Автоматический пусковой контроллер генератора с выходами реле
EAOM-36.RC	Автоматический пусковой контроллер генератора с релейными выходами, блоком управления Canbus J1939, с переключателем клавиш
EAOM-36BRC	Автоматический пусковой контроллер генератора с релейными выходами, блоком управления Canbus J1939

Технические характеристики ЕАОМ-3-СТР:

Электрические характеристики	
Входы	3х цифровых входа, магнитных адаптера
Выходы	Старт, разогретый и соленоидный вход, входной сигнал тахометра 0-1 мА (для серий ALT и MAG)
Постоянный ток	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
Хранение / Рабочая температура	-25 °С до + 70 °С / -40 °С до + 85 °С
Корпус	
Размер	72 мм х 72 мм х 120 мм
Вырез панели	69 мм х 69 мм
Класс защиты	Нема 4Х спереди IP30
Вес	Приблизительно 0,130 кг.
Параметры продукта	
ЕАОМ-3-СТР	Ручной ввод ключа, кнопка «Стоп»
ЕАОМ-3-НМ-СТР	Счетчик времени, кнопка «Стоп»
ЕАОМ-3-СТР-ALT	Чувствительность к превышению скорости от генератора, кнопка «Стоп»
ЕАОМ-3-СТР-MAG	Чувствительность к превышению скорости от магнитного адаптера, кнопка «Стоп»
ЕАОМ-3-НМ-СТР-ALT	Счетчик времени, чувствительность к превышению скорости от генератора, кнопка «Стоп»
ЕАОМ-3-НМ-СТР-MAG	Счетчик времени, чувствительность к превышению скорости от магнитного адаптера, кнопка «Стоп»
Сертификаты качества	
Сертификация	СЕ, ГОСТ-Р

Технические характеристики ЕАОМ-3:

Электрические характеристики	
Входы	3х цифровых входа, магнитных адаптера
Выходы	Старт, разогретый и соленоидный вход, входной сигнал тахометра 0-1 мА (для серий ALT и MAG)
Постоянный ток	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
Хранение / Рабочая температура	-25 °С до + 70 °С / -40 °С до + 85 °С
Корпус	
Размер	72 мм х 72 мм х 120 мм
Вырез панели	69 мм х 69 мм
Класс защиты	Нема 4Х спереди IP30
Вес	Приблизительно 0,130 кг.
Параметры продукта	
ЕАОМ-3	Ручной ввод ключа
ЕАОМ-3-НМ	Счетчик времени
ЕАОМ-3-ALT	Чувствительность к превышению скорости от генератора
ЕАОМ-3-MAG	Чувствительность к превышению скорости от магнитного адаптера
ЕАОМ-3-НМ-ALT	Счетчик времени, чувствительность к превышению скорости от генератора
ЕАОМ-3-НМ-MAG	Счетчик времени, чувствительность к превышению скорости от магнитного адаптера
Сертификаты качества	
Сертификация	СЕ, ГОСТ-Р

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>